

FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

**FERMETURES
INDUSTRIELLES**

**PORTE COULISSANTE
COUPE-FEU**

EI 60 - 90 OU 120

Caractéristiques techniques :

MODULE COULISSANT :

Modules ép. 82mm

Assemblage par tenon/mortaise

Dispositif de serrage en traverse basse

Profil de finition à insérer entre deux modules voisins

Âme interne isolante

Largeur maxi d'un module : 1200mm

Attention : Largeur identique des modules

Poignée cuvette de manoeuvre sur module avant

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 50kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Baie libre) :

Hauteur : 1800 à 3000

Largeur : 700 à 6000

Avant : 160mm

Arrière : 210mm

Haut : 210mm

FINITIONS :

Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 75/100e

MISE EN OEUVRE :

Support béton avec épaisseur minimale de 200mm

SUSPENSION / GUIDE :

- **Sur rail tubulaire ouvert incliné (RI) et muni d'un chariot au droit de chaque module.**
- **Rail de taille n° 4**
- **Guidage au sol**

DELENCEMENT / FERMETURE :

Fusible thermoélectrique à 70°C couplé avec Déclencheur RF 24 ou 48 V à rupture de courant

Déclenchement manuel par bouton poussoir

Fermeture par gravité (Rail Incliné)

ETANCHEITE AU FEU :

Chicanes murales isolées en tôle d'acier 20/10

Chicanes de porte en tôle d'acier 20/10

Butée de réception isolée en tôle d'acier 20/10

Joints intumescents ou isolants sur chicanes de porte et murales

Un vantail est constitué de plusieurs modules

Équipements en option :

- ☐ **Doublage du fusible thermique à 70°C**
- ☐ **Verrouillage sur rail 24-48 V à émission de courant**
- ☐ **Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) secouru NF avec détecteurs de fumée**
- ☐ **Contact de signalisation de position**
- ☐ **Protection grillagée du vantail en position d'attente**
- ☐ **Dispositif de contrepoids moteur de fermeture**
- ☐ **Maintien et Assistance à l'ouverture par motorisation**

Quincaillerie :


Possibilité de butée de réception sur mur perpendiculaire




NUANCIER THERMOLAQUES PMT

COLLECTION 2023/2026


70% DE
BRILLANCE




GRIS POUSSIÈRE
RAL 7037




ALUMINIUM GRIS
RAL 9007




GRIS TERRE
D'OMBRE RAL 7022




NOIR
RAL 9005




BRUN SÉPIA
RAL 8014




GRIS FENÊTRE
RAL 7040




GRIS BEIGE
RAL 7006




GRIS QUARTZ
RAL 7039




GRIS NOIR
RAL 7021




BRUN ROUGE
RAL 8012




GRIS ARGENT MÉTAL
RAL 9006




BEIGE GRIS
RAL 1019



GRIS PIERRE
RAL 7030



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016




ROUGE POURPRE
RAL 3004




GRIS CLAIR
RAL 7035




IVOIRE CLAIR
RAL 1015



GRIS SILEX
RAL 7032



GRIS ARDOISE
RAL 7015




ROUGE FEU
RAL 3000




BLANC GRIS
RAL 9002




BLANC CRÈME
RAL 9001




VERT PÂLE
RAL 6021




BLEU GRIS
RAL 5008




ORANGÉ ROUGE
RAL 2001




BLANC SIGNALISATION
RAL 9016




BLANC PUR
RAL 9010



VERT JAUNE
RAL 6018



BLEU GENTIANE
RAL 5010



JAUNE ZINC
RAL 1018

- Les blocs-portes métalliques techniques (PMT / PMIS) sont disponibles dans les coloris thermolaqués ci-dessus (teinte avec 70% de brillance).
- À la différence d'un laquage classique, le thermolaquage confère une meilleure résistance aux chocs et à la corrosion.
- Les dimensions maximum sont 3100 × 3500 mm (porte battante) et 5350 × 6250 mm (porte coulissante).

- Autres laques RAL au choix suivant le nuancier classic K7 (teinte avec 70% de brillance) sur consultation avec minimum quantitatif.
- Pour toute demande d'échantillons ou d'autres laques RAL, nous consulter.