

FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

**FERMETURES
INDUSTRIELLES**

**PORTE PIVOTANTE
2 VANTAUX**

EI 60 - 90 OU 120

Caractéristiques techniques :

- **DOMAINE DIMENSIONNEL :**

Hauteur : 1410 à 2040 mm

Largeur : 530 à 930 mm (Vantaux égaux uniquement)

- **HUISSERIE :**

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10

Feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

- **VANTAUX :**

Épaisseur : 51 mm

Cadre : bois exotique

Joint intumescent en périphérie et battement feuilluré

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m²

- **FERRAGE :**

3 ou 4 paumelles de 130

Serrure un point et verrous encastrés

- **FINITIONS :**

Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage

- **SOLUTION DE MISE EN OEUVRE :**

« A l'avancement » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini.

- **VARIANTES :**

Quincailleries :

Possibilité d'installer un joint balai

Possibilité de paumelles de 130 inox

Serrure d'urgence à sortie libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM)

Autres modèles compatibles, nous consulter.

Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Remplacement des verrous encastrés par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS

Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Regards vitrés EI60

Contrôles d'accès :

Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

SCHÉMAS:

