

FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

FERMETURES
INDUSTRIELLES

RIDEAU METALLIQUE COUPE-FEU EI60

Rideau métallique coupe feu en fibres composites.

Epaisseur 60 mm, coloris au choix , coulisses galvanisées avec promat et joint intumescent, moteur gravitaire ou tubulaire, boîtier de contrôle avec batterie pour détection incendie.

Description :

Le rideau métallique coupe-feu est une solution robuste et fiable pour assurer la sécurité incendie dans divers environnements.

Certification :

Testé conformément à la norme : EN 1634-1

Classé selon la norme : EN 13501-2

Classe de feu : B-s1, d0 selon la norme EN 13501-1

Test de cycle : Validé selon C2 (10 000 mouvements)

Marquage CE : Conforme aux normes EN 13241 et EN 16034

Le rideau métallique coupe-feu est conçu pour une utilisation en intérieur ou extérieur. Il est particulièrement adapté pour les voies d'évacuation protégées, bien qu'il ne soit pas destiné à être utilisé comme voie d'évacuation principale.

Le montage est uniquement possible sur le mur ou l'ouverture, avec des surfaces de montage autorisées telles que le béton cellulaire, la brique silico-calcaire, le béton, la maçonnerie et les constructions en acier résistant au feu.

Standard Moteur : Moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec boîtier de commande et batterie intégrée

Dispositif de sécurité externe : Signalisation optique et acoustique

Tablier : Constitué de lames en acier galvanisé à l'avant et de panneaux composites ignifugés à l'arrière, d'une épaisseur totale de 43 mm, avec une structure mixte blanche

OPTIONS :

- Version anti-effraction : extérieur vers intérieur selon RC 3 ou RC 4 I
- Isolation acoustique : valeur de 32 dB ou 34 dB
- Coffre d'enroulement : pour le rouleau/moteur en acier galvanisé
- Revêtement : pièces en acier galvanisé recouvertes d'un revêtement époxy, RAL au choix

- Lamelles en composite : RAL au choix, sur la base d'une peinture humide ou d'un film d'emballage
- Ensemble barrière et matériel
- Détecteur de fumée : avec un système autonome
- Divers interrupteurs
- Composants et marquage antidéflagrants (ATEX)
- Barrière anti-inondation : Hauteur de 300 mm

Caractéristiques techniques :

Durée de résistance au feu : EI 30/60

Hauteur maxi : 8000 mm

Moteur : gravitaire 220 ou 400 volts

Couleur : RAL au choix

Usage : intérieur/int. ou intérieur/ext.

Epaisseur : 60 mm

Surface maxi : 32,5 m²

Largeur maxi : 9000 mm

