

FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

FERMETURES
INDUSTRIELLES

RIDEAU METALLIQUE PARE-FLAMME EW120

Rideaux métallique en acier galvanisé.

Épaisseur 23 mm et coloris au choix , coulisses galvanisées avec promat et joint intumescent, moteur gravitaire ou tubulaire , boîtier de contrôle avec batterie pour détection incendie.

Description :

Le rideau métallique pare-flamme est une solution robuste et fiable pour la protection contre les incendies, offrant une performance supérieure et une conformité aux normes les plus strictes.

Certification:

Testé conformément à la norme : EN 1634-1

Classé selon la norme : EN 13501-2

Essai de cycle : Validé conformément à la norme C2 (> 10 000 cycles)

Marquage CE : Conforme aux normes EN 13241 et EN 16034

Le rideau métallique pare-flamme est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur jusqu'à la classe de vent 5 (> 1 000 Pa).

Il est adapté pour une utilisation fréquente et peut être monté uniquement sur le mur ou l'ouverture. Les surfaces de montage autorisées incluent le béton cellulaire, la brique silico-calcaire, le béton, la maçonnerie et les constructions en acier résistant au feu.

2 types de motorisation :

Moteur à chaîne en version standard 400 V avec boîtier de commande et batterie intégrée

Moteur tubulaire 230 V à descente par gravité avec boîtier de commande (jusqu'à ± 9 m²)

Dispositif de sécurité : Signalisation optique et acoustique

Tablier : En acier galvanisé à double paroi, lames d'une épaisseur de 22 mm

OPTIONS :

- Coffre d'enroulement : Pour le rouleau/moteur en acier galvanisé époxy dans la couleur RAL de votre choix
- Guides latéraux et supports : En acier inoxydable INOX 304 ou 316
- Détecteur de fumée : avec un système autonome
- Divers interrupteurs

Caractéristiques techniques :

Durée de résistance au feu : EW

Hauteur maxi : 9000 mm

Couleur : finition galvanisée ou RAL au choix

Usage : intérieur/int. ou intérieur/ext.

Epaisseur : 23 mm

Largeur maxi : 9000 mm

